



PostScript3 Unit Type 2018



操作说明书
补充说明



简介

本说明书提供了关于使用机器的详尽操作说明和注意事项。要充分利用本设备的各种功能，所有操作人员都应仔细阅读本手册，并按照这些说明进行操作。请将本手册存放在机器旁边便于阅读的地方。

重要事项

本手册的内容若有变更，恕不事先通知。在任何情况下，本公司不对使用或操作机器而引起的直接的、间接的、特殊的、意外的或相因而生的损失负责。

商标

Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标。

Adobe®、PostScript®、Acrobat® 和 PageMaker® 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。

Appletalk、Apple、Macintosh 和 Mac 是 Apple Computer, Incorporated 的注册商标。

本手册涉及的其它产品名称只用作识别目的，有可能分别是相应公司的商标。我们否认对这些标记负有任何或所有权利。

注意：

本手册中的一些插图可能和机器略有差别。

目录

如何阅读本手册	1
---------------	---

1. PostScript 3

可安装的选购件	3
设定选购件	3
打印文稿	5
Toner Saving, Edge Smoothing	8
Printer Utility for Mac	10
安装 Printer Utility for Mac	10
起动 Printer Utility for Mac	11
Printer Utility for Mac 功能	12
下载 PS 字体	13
显示字体	13
删除字体	14
页面设置	14
打印字体目录	14
打印字体样本	15
重命名设备	15
重新启动设备	16
下载 PostScript 文件	16
选择区域	17
显示设备状态	17
启动对话控制台	18
索引	19

如何阅读本手册

符号

本手册中使用下列符号：

警告：

此符号表示潜在的危險状态，如果未按照说明操作，则可能导致死亡或严重受伤。

注意：

此符号表示潜在的危險状态，如果未按照说明操作，则可能导致无生命危险的或中度受伤，或财产损失。

* 为了您的安全，请注意上述内容。

重要信息

如果未按照说明操作，则可能卡纸、损坏原稿或丢失数据。必须阅读此部分。

准备

此符号表示操作前所需要的预备知识或准备工作。

注

此符号表示操作预防措施，或误操作后应采取的措施。

限制

此符号表示数量限制、不能一起使用的功能、或无法使用某一特殊功能的状态。

参考

此符号表示参考。

[]

机器显示屏上出现的键。

[]

电脑显示屏上出现的键和按钮。

【 】

内置于机器控制面板上的键。

【 】

电脑键盘上的键。

可安装的选购件

可以安装以下选购件：

❖ 进纸设备

- Lower Paper Trays

❖ 出纸设备

- Internal Tray 2

设定选购件

若要正确使用安装的选购件，请首先安装打印机驱动程序。如果无法识别选购件，即使它们确实已经安装，也不能使用。视操作系统的情况而定，安装打印机驱动程序的过程可能不同。

❖ Windows

您可以使用下列标签来设定任何选购件：

Windows 95/98/Me	[附件] 标签
Windows 2000/XP	[设备设置] 标签
Windows NT 4.0	[设备设置] 标签

注

- 若要设定选购件，请从Windows访问打印机驱动程序。如果从应用程序使用打印机驱动程序，则不能设定选购件。

限制

- 如果计算机操作系统为 Windows 2000 或 Windows XP Professional，只有具有管理打印机许可才能更改打印机驱动程序设定值。在默认情况下，管理员组和超级使用者组的成员拥有管理打印机许可。当您更改打印机驱动程序设定值时，请用具有管理打印机许可的账户登录。
- 在Windows NT 4.0操作系统中，只有具有完全控制访问许可才能更改打印机驱动程序设定值。在默认情况下，管理员组、服务器操作员组、打印操作员组和超级使用者组的成员拥有完全控制许可。当您更改打印机驱动程序设定值时，请用具有完全控制许可的账户登录。
- 如果在 Windows 95/98/Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 中使用 Adobe PageMaker 6.0、6.5 或 7.0，您必须在 Adobe PageMaker 的打印对话框中设定选购件。

❖ Mac OS

您可以使用 [选配件] 对话框设定所有选购件。

⚠ 限制

在 Mac OS X 系统下，此功能无效。

打印文稿

本章节说明如何从应用程序打印文稿。



□ 本章节中提及的 Mac OS X 为 Mac OS 10.1。

❖ 纸张来源

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签上 [所有页] 中的 [输入纸盘 :]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 标签上的 [Paper Source]
Windows NT 4.0	[页面设置] 标签上的 [Paper Source]
Mac OS	打印对话框中 [一般] 中的 [Paper Source]
Mac OS X	打印对话框中的 [进纸]

❖ 目标纸盘

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签上 [目的地] 中的 [输出纸盘 :]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [目的地]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [Document Options] 上 [打印机功能] 中的 [目的地]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [目的地]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中的 [目的地]

❖ 介质类型

使用该功能选择纸张类型。

下表给出了可选择此功能的标签或菜单。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签上 [所有页] 中的 [类型 :]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 标签上的 [介质]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [纸张 / 输出] 中的 [介质]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [纸张类型]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中的 [纸张类型]

❖ 双面打印

使用此功能选择双面打印。

🚫 限制

此功能仅在 Type 3 机器上有效。请查看您的机器类型。下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[设定] 标签上的 [双面]
Windows 2000/XP	[布局] 标签上的 [双面打印]
Windows NT 4.0	[页面设置] 标签上的 [双面打印]
Mac OS	打印对话框中 [版面] 上的 [双面打印]
Mac OS X	打印对话框中 [Duplex] 上的 [双面打印]

❖ Collate

使用此功能可以启用分页。这样，在打印包含多页的文稿时，打印机就可以方便地分页打印多套。

🚫 限制

如果系统为 Windows 2000/XP、Mac OS 或 Mac OS X，请务必确认未选择下列复选框：

- Windows 2000/XP
[纸张 / 质量] 标签上 [高级 ...] 上 [纸张 / 输出] 上的 [自动分页] 复选框
- Mac OS
打印对话框中的 [Collate] 复选框
- Mac OS X
打印对话框中 [副本数和页数] 上的 [自动分页] 复选框

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[设定] 标签上的 [自动分页]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [Collate]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [Document Options] 上 [打印机功能] 中的 [Collate]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [Collate]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中的 [Collate]

❖ Edge Smoothing

使用此功能可以提高文字打印质量。将自动平滑处理曲线凹处以提供更清晰的外观。

🚫 限制

- 如果选择 [Edge Smoothing]，将不启用 [Toner Saving]。
- 此功能专门用于提高文字打印质量，因此，当打印图片和半色调数据时，应将其设定为关。

📝 注

- 此功能用于提高文字打印质量。不要用于图像。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[打印质量] 标签上的 [Edge Smoothing]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [打印模式]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [Document Options] 上 [打印机功能] 中的 [打印模式]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [打印模式]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中的 [打印模式]

❖ Toner Saving

使用此功能可以在打印时减少碳粉使用量。

🚫 限制

- 如果选择 [Toner Saving]，将不启用 [Edge Smoothing]。

📝 注

- 这样可以增加碳粉寿命，但打印图像会略微变淡。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[打印质量] 标签上的 [Toner Saving]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [打印模式]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [Document Options] 上 [打印机功能] 中的 [打印模式]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [打印模式]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中的 [打印模式]

Toner Saving, Edge Smoothing

请按照下列步骤，使用 Toner Saving 或 Edge Smoothing 打印文稿。

1

Windows 95/98/Me

- 1** 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。
 - 2** 选择打印机，然后单击 [属性]。
 - 3** 单击 [打印质量] 标签。
 - 4** 选择您要使用的功能。
 - 5** 完成必要的设定后，单击 [确定] 关闭打印机属性对话框。
 - 6** 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。
-

Windows 2000

- 1** 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。
 - 2** 单击 [纸张 / 质量] 标签。
 - 3** 单击 [高级 ...]。
显示 [高级选项] 对话框。
 - 4** 单击 [打印模式]，选择需使用的功能。
 - 5** 完成必要的设定后，单击 [确定]。
 - 6** 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。
-

Windows XP


- 1** 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。
- 2** 选择打印机，然后单击 [首选设置]。
- 3** 单击 [高级 ...]。
显示 [高级选项] 对话框。
- 4** 单击 [打印模式]，选择需使用的功能。

- 5** 单击 [确定], 关闭 [高级选项] 对话框。
- 6** 完成必要的设定后, 单击 [确定] 关闭 [打印首选设置] 对话框。
- 7** 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows NT 4.0

- 1** 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。
- 2** 选择打印机, 然后单击 [属性]。
- 3** 单击 [高级] 标签。
- 4** 在 [Document Options] 中, 单击 [打印模式], 选择需使用的功能。
- 5** 完成必要的设定后, 单击 [确定], 关闭 [属性] 对话框。
- 6** 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Mac OS/Mac OS X

- 1** 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。
- 2** 在弹出菜单中单击 [打印机特别选项]。
 注
 在 Mac OS X 系统中, 单击 [打印机功能]。
- 3** 单击 [打印模式], 选择需使用的功能。
- 4** 完成必要的设定后, 单击 [打印]。

Printer Utility for Mac

如果使用 Printer Utility for Mac，您就可以执行下载字体和更改打印机名称等操作。

🚫 限制

如果 Macintosh 和打印机采用 USB 连接，则无法使用 Printer Utility for Mac。

📝 注

Printer Utility for Mac 在标有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”的 CD-ROM 中。

Printer Utility for Mac 需要 Mac OS 7.6.1-9x 或 Mac OS X 10.1 或 10.2.1。不支持 Mac OS X 10.0.x 和 10.2。

安装 Printer Utility for Mac

按照下列程序在本机中安装 Printer Utility for Mac。

1 启动 Macintosh。

2 将光盘插入到光盘驱动器中。

将出现光盘图标。

3 双击硬盘图标将它打开。

4 双击光盘图标。

将显示光盘上的内容。

5 双击 [Mac OS 8 and 9] 文件夹。

📝 注

在 Mac OS X 系统下，双击 [Mac OS X] 文件夹。

6 在 CD-ROM 中双击 [PS Utility] 文件夹。

7 双击 [Printer Utility for Mac] 文件夹。

8 双击所使用语言的文件夹。

9 拖动“Printer Utility for Mac”文件，然后将文件放入 Macintosh 硬盘中。

10 将光盘图标拖放到 [废纸篓]，弹出光盘。

Printer Utility for Mac 已安装。

起动 Printer Utility for Mac

本部分讲述如何起动 Printer Utility for Mac。

Mac OS

重要信息

- 在启动 Printer Utility for Mac 之前，请确保在 Apple 菜单上的 [选配器] 中选择了打印机。

1 双击 Printer Utility for Mac 图标。
显示 [Printer Utility for Mac] 对话框。

2 单击 [确定]。
起动 Printer Utility for Mac 将需要几秒钟。

参考

更详细信息，请参见第 12 页 “Printer Utility for Mac 功能”。

Mac OS X

1 双击 Printer Utility for Mac 图标。
显示 [Printer Utility for Mac] 对话框。

2 单击 [确定]。

3 在 [可用的打印机:] 框中，选择要使用的打印机。

注

- 如果更改地区，请从 [可用的网络区域:] 中选择一个名称。
- 如果要更改打印机，请单击 Printer Utility for Mac 菜单上的 [选择打印机 ...]。

4 选择您要使用的打印机。
起动 Printer Utility for Mac 将需要几秒钟。

5 单击 [选择]。

参考

更详细信息，请参见第 12 页 “Printer Utility for Mac 功能”。

Printer Utility for Mac 功能

以下说明 Printer Utility for Mac 功能。

1

❖ Apple 菜单（Mac OS），Printer Utility for Mac 菜单（Mac OS X）

- [关于 Printer Utility for Mac...]
- [选择打印机 ...]（Mac OS X）
显示 [选择目标打印机] 对话框。

❖ [文件] 菜单

- [下载 PS 字体]
将字体（PostScript Type 1）下载到设备。请参见第 13 页“下载 PS 字体”。
- [显示打印机的字体]
显示和删除机器内存中的字体。请参见第 13 页“显示字体”。
- [初始化打印机磁盘]
此功能不可使用。
- [页面设置]
设定纸张尺寸以打印“打印机字体目录”和“打印机字体样本”。请参见第 14 页“页面设置”。
- [打印机字体样本]
打印可用字体的名称。请参见第 14 页“打印字体目录”。
- [打印字体目录]
打印字体的样本。请参见第 15 页“打印字体样本”。
- [重命名打印机]
更改当通过 Appletalk 查看时显示的设备名称。请参见第 15 页“重命名设备”。
- [重新启动打印机]
重新启动设备。请参见第 16 页“重新启动设备”。

❖ [应用程序] 菜单

- [下载 PostScript 文件]
下载 PostScript 文件。请参见第 16 页“下载 PostScript 文件”。
- [选择区域]
通过 Appletalk 更改打印机所属的区域。请参见第 17 页“选择区域”。
- [显示打印机的状态]
显示打印机的状态。请参见第 17 页“显示设备状态”。
- [启动对话控制台]
创建和编辑 PostScript 文件，并将其下载到打印机。请参见第 18 页“启动对话控制台”。

下载 PS 字体

您可以将 PS 字体下载到设备内存中。

重要信息

- 下列下载步骤需由系统管理员执行。如果您不是系统管理员，请咨询您的系统管理员。
- 重置设备会导致字体被删除。
- 确保在 Appletalk 环境下连接设备和 Macintosh 计算机。

注

- 某些字体可能无法下载。
- 在下载之前，请阅读与要使用的字体相关的文档。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [下载 PS 字体 ...]。

2 单击 [加入清单]。
显示字体选择对话框。

3 选择所需的字体文件，然后单击 [打开]。
显示可选择的字体名称列表。

4 添加完要下载的所有字体后，单击 [确定]。
显示选择下载字体对话框。

5 单击 [下载]。
字体下载完成，并显示下载状态。

重要信息

- 在下载过程中，切勿关闭主电源开关、操作面板或打开 / 关闭机盖。

6 显示完成信息后，请单击 [确定]。

7 单击 [取消]。

显示字体

可以查看已下载的可用字体。可以显示机器内存中的字体。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [显示打印机的字体 ...]。
显示一个对话框。

2 单击 [确定]。


删除字体

您可以删除机器内存中的字体。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [显示打印机的字体 ...]。

显示一个对话框。

2 选择要删除的字体。

 限制

不能删除斜体显示的字体。

3 单击 [删除]。

显示确认信息。

4 确保正确选择了要删除的字体，以及要删除的字体所在的打印机名称。

5 单击 [继续]，然后单击 [确定]。

6 单击 [确定]。

页面设置


您可以在 [打印字体目录] 和 [打印字体样本] 中进行纸张设定。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [页面设置]。

2 进行纸张设定。

打印字体目录

您可以打印设备中可用字体的名称。

 限制

在 Mac OS X 系统下，此功能无效。

 注


将使用在 [页面设置] 中选择的纸张。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [打印机字体目录]。

2 单击 [打印]。

打印字体样本

您可以打印已经下载到内存中的字体样本。

 限制

- 在 Mac OS X 系统下，此功能无效。

 注

- 将使用在 [页面设置] 中选择的纸张。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [打印字体样本 ...]。


2 单击 [打印]。

重命名设备

您可以更改在 Appletalk 中显示的设备名称。如果在网络中连接了多台打印机，应分别指定不同的名称以便识别它们。如果多台打印机的名称相同，在 [选配器] 对话框中的设备名称旁边会显示一个数字。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [重命名打印机 ...]。

2 在 [新名称 :] 框中，输入新的名称。

 限制

- 最多可以输入 31 个字母数字字符。
- 不要使用符号，如 “*”、“:”、“=”、“@”、“≈”。

3 单击 [重命名]。

设备名称被更改。

4 单击 [确定]。

Mac OS

1 在 Apple 菜单上，单击 [选配器]。

2 单击 [AdobePS] 图标。

3 选择在步骤 **2** 中您更改名称的打印机，然后关闭 [选配器] 对话框。

 注

- 如果有多个 Appletalk 区域，请选择设备所属的区域。

Mac OS X

- ❶ 在 [Printer Utility for Mac] 菜单上，单击 [选择打印机 ...]。
- ❷ 在 [可用的网络区域：] 列表中，单击正在使用的 Macintosh 区域。
- ❸ 在 [可用的打印机：] 列表中，选择在步骤 ❷ 中您更改名称的打印机，然后单击 [选择]。

重新启动设备

您可以从 [文件] 菜单重新启动设备；但是，设备存储器中的字体将被删除。

- ❶ 在 [文件] 菜单上，单击 [重新启动打印机]。
- ❷ 核对屏幕上显示的信息，然后单击 [重新启动]。
设备重新启动。

 注

- 设备重新启动后，所有设定值将恢复默认值。有关设定各功能的信息，请参见 *打印机参考 2*，它以 PDF 文件格式存储在标有 “Printer/Scanner Drivers and Utilities” 的光盘中。

下载 PostScript 文件

您可以下载 PostScript 文件以便进行打印。

- ❶ 在 [应用程序] 菜单上，单击 [下载 PostScript 文件 ...]。
- ❷ 选择文件名称，然后单击 [打开]。
- ❸ 输入日志文件名，然后单击 [保存]。
下载所选择的 PostScript 文件。

 注

- 错误信息被记录到日志文件中。

选择区域

您可以更改设备在 Appletalk 中所属的区域。

重要信息

确保在 Appletalk 环境下连接设备和 Macintosh 计算机。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [选择区域 ...]。

显示打印机所属的区域以及可用区域的列表。

2 选择要将打印机切换到那个地区，然后单击 [更改]。

显示确认信息。

3 单击 [继续]。

显示确认信息。

4 单击 [确定]。

Mac OS

1 在 Apple 菜单上，单击 [选配器]。

2 单击 [AdobePS] 图标。

3 在 [Appletalk 区域:] 列表中，选择在步骤 **2** 中更改的区域。

4 在 [选择一 PostScript 打印机:] 列表中，选择您要使用的设备。

5 关闭 [选配器] 对话框。

Mac OS X

1 在 [Printer Utility for Mac] 菜单上，单击 [选择打印机 ...]。

2 在 [可用的网络区域:] 列表中，单击在步骤 **2** 中更改的区域。

3 在 [可用的打印机:] 列表中，选择正在使用的打印机型号，然后单击 [选择]。

显示设备状态

可以显示当前的设备状态。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [显示打印机的状态 ...]。

显示当前的设备状态。

2 查看当前的设备状态。

您可以检查内存容量和 VM 空间。您还可以查看设备所属的区域。

3 单击 [确定]。

启动对话控制台

您可以创建和编辑 PostScript 文件以便打印，并将其下载到设备。

重要信息

- “启动对话控制台”仅推荐给真正熟悉 PostScript 的使用者，建议您在操作它时要特别小心谨慎。
- 只下载 PostScript 文件至设备。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [启动对话控制台 ...]。
打开编辑屏幕。将出现对话控制台菜单栏。

2 在编辑屏幕中，输入 PostScript 命令。

注

- 要编辑 PostScript 文件，请单击 [文件] 菜单中的 [打开]，打开文件。
- 您可以使用 [搜索] 菜单来搜索或替换字符串。

3 编辑完 PostScript 文件后，请单击 [控制台] 菜单中的 [下载 Top Window]，开始打印。

PostScript 文件被传送到设备。

4 根据所传送的 PostScript 文件执行打印。

注

- [打印机应答] 窗口可能会打开，这取决于传送的 PostScript 文件。

5 在 [控制台] 菜单上，单击 [返回主菜单]，关闭 PostScript 文件。

索引

A

安装 Printer Utility for Mac, 10

C

Collate, 6

D

打印字体目录, 14

打印字体样本, 15

E

Edge Smoothing, 7

M

目标纸盘, 5

P

Printer Utility for Mac 功能, 12

Q

启动对话控制台, 18

启动 Printer Utility for Mac, 11

S

删除字体, 14

设定选购件, 3

双面打印, 6

T

Toner Saving, 7

X

下载 PostScript 文件, 16

下载 PS 字体, 13

显示设备状态, 17

显示字体, 13

选择区域, 17

Y

页面设置, 14

Z

纸张来源, 5

重命名设备, 15

重新启动设备, 16

PostScript3 Unit Type 2018 操作说明书 补充说明

